

№ кода: Р432064

Изделие: Изолированный ответвительный зажим IOS-65

Технический паспорт

Описние: Изолированный ответвительный зажим с

адаптерлм IOS-65предназначен для разъединения неизолированной магистрали с изолированными линиями СИП-а. При монтаже изоляция ответвления должна быть удалена на указанную длину. Зажим НЕ предназначен для

установки на линии под напряжением.

Сечения жилы магистрали: 6-95 mm²

 Диаметр магистрал:
 3.05-12.5 mm

 Сечения жилы ответвления:
 $1x(6-35) \text{ mm}^2$

 Диаметр ответления:
 4.8-10.9 mm

Момент срыва:

Зажим: Al-15Nm / Pl-18 Nm (срывная головка)


Адаптер: 5Nm (срывная головка)


<u>Размеры</u>

 a [mm]
 59 ± 1 mm

 b [mm]
 95 ± 1 mm

 H [mm]
 97 ± 1 mm





Тех. характертстики:

Материал прокалывающих ножей: Алюминиевый сплав (возможны другие по желанию

Болт: 1 x M8 na stezaljci i 1 vijak na adapteru

Покрытие: Гальваническая оцинковка (возм. другие по желанию клиента)

Материал корпуса: Полиамид и эластомер, стойкий к атмосферным воздействиям

Гайка: Алюминиевый сплав/полиамид, 13mm

Колпачок: Эластомер, устойчивый к атмосферным условиям

Шайба: Сталь

Инструмент: 13 тт ключ

Наименование: PLAMEN, IOS-65, 6-95/1x(6-35), P432064, дата

Стандарт: EN 50483-4

<u>Упаковка:</u>

Вес изделия: 172.00g /шт.

Количество в упаковке:- шт.Количество в коробке:50 шт.Брутто:9.09 kg





3605031036381