

№ кода: P4032XX

Изделие: Механические кабельные гильзы с срывной головкой для среднего напряжения

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

<p>1. Необходимо снять изоляцию с жил на соответствующую длину и очистить жилы стальной щеткой от грязи и/или пыли.</p>	
<p>2. Необходимо открутить винты гильзы, чтобы осталось достаточно места для размещения проводника.</p>	
<p>3. Разместите проводники в намеченных местах гильзы, как показано на рисунке. ПРИМЕЧАНИЕ. Для проводов меньшего сечения используйте вставки. Для более крупных сечений нет необходимости использовать вставки (в этом случае кабель нельзя поместить в гильзу со вставками).</p>	
<p>4. После этого затяните винты гильзы подходящим ключом до момента поломки самовырывающейся головки. Таким образом будет достигнут достаточный момент затяжки винтов.</p>	
<p>5. Механическая гильза с саморазрывной головкой для среднего напряжения готова к эксплуатации.</p>	


Юридическое уведомление:

Изделие должно устанавливаться только компетентным и обученным лицом, имеющим опыт установки и достаточные знания правил техники безопасности и практики установки электрооборудования. PLAMEN не несет никакой ответственности в отношении претензий, возникающих в результате неправильного использования, неправильной установки или игнорирования национальных правил безопасности или других национальных положений. Несоблюдение инструкций по установке может привести к повреждению изделия и серьезным или смертельным травмам