

№ кода: P4057XX i P4058XX  
 Изделие : Изолированные наконечники СРТА и СРТАR

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

|  |  |
|--|--|
| <p>1. Снимите изоляцию с провода на необходимую длину, указанную на изолированном наконечнике</p>  |    |
| <p>2. После снятия изоляции необходимо физически пропустить провод через резиновую крышку изолированного наконечника до тех пор, пока не почувствуете засор (ограничение) проникновения провода.</p>   |   |
| <p>3. После правильного прохождения провода через резиновый колпачок наконечника с помощью гидравлического обжимного инструмента надавите на наконечник в определенных положениях (1, 2, 3 с обеих сторон).<br/> <i>Монтажник должен использовать соответствующие вставки ручного гидравлического пресса, указанные в технической спецификации изделия – E140, E173 или E215</i></p> |  |
| <p>4. После нажатия на изолированный продольно-водонепроницаемый наконечник изделие готово к эксплуатации.</p>   |  |



**Юридическое уведомление:** Изделие должно устанавливаться только компетентным и обученным лицом, имеющим опыт установки и достаточные знания правил техники безопасности и практики установки электрооборудования. PLAMEN не несет никакой ответственности в отношении претензий, возникающих в результате неправильного использования, неправильной установки или игнорирования национальных правил безопасности или других национальных положений. Несоблюдение инструкций по установке может привести к повреждению изделия и серьезным или смертельным травмам